

高出力電池内蔵防災LED保安灯

Jan.2020

製品仕様

製品区分	停電時電池点灯 LED保安灯		
型式	CLGBP14W6H-20L30K	CLGBP14W6H-20L50K	
定格電圧	AC85V~260V		
周波数	50/60Hz		
定格消費電力	14W (バラストレス水銀ランプ160W相当)		
電池	ニッケル水素蓄電池(3.7V・1,800mA/h)		
全光束	通常	1,600 lm	1,700 lm
	電池	160 lm ~200lm	170 lm ~220lm
光色	3,000K (電球色)	5,000K (昼白色)	
電池時点灯時間	6時間 (8時間の充電時)		
演色性	Ra80		
力率	> 90		
LED	Cree-LED		
サージ電流	2.5KA		
サイズ	H300x115x100mm		
重量	700g		
環境温度	-20℃~+40℃		
設計寿命	40,000 Hr		
材質	カバー	乳白アクリル	
	本体	アルミニウム	
特徴	電圧入力でLED点灯と電池への充電が行われます。 電圧OFFでLEDが消え電池への充電も止まります。 ※電圧入力中の“停電時のみ”、自動的に電池で点灯します ※電池時の点灯は光束が少なく、長時間点灯します。		
保証	3年間製品保証(電池の保証期間は1年)		
備考:	1.調光・リモコンの付いた器具には使用しないでください。 2.水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。		
写真:			

<http://www.cosmodesign.com>