


高出力電池内蔵防災LED照明 電球型(26口金)

HK2020.2Q

製品仕様

製品区分	停電時電池点灯 ダウンライト用LED電球		
型式	LDA16 L B6-C-L249	LDA16 N B6-C-L249	
定格電圧	AC85V～260V		
周波数	50/60Hz		
定格消費電力	16W (HRF型水銀ランプ100W相当)		
電池	ニッケル水素蓄電池(3.7V・1,800mA/h)		
全光束	通常	1,840 lm	1,920 lm
	電池	160 lm ~208lm	170 lm ~220lm
光色	3,000K (電球色)	5,000K (昼白色)	
電池時点灯時間	6時間 (8時間の充電時)		
演色性	Ra80		
力率・サージ	> 90・1.2KA		
ノイズ対策	EMI・EMC		
口金	E26(T78)		
サイズ	φ75×135mm		
重量	165g		
環境温度	-20℃～+40℃		
設計寿命	40,000 Hr		
材質	カバー	乳白ポリカーボネート	
	本体	超熱伝導プラスチック(9mm厚アルミLED表示部使用)	
特徴	電圧入力でLED点灯と電池への充電が出来ます。 電圧OFFでLEDが消え電池への充電も止まります。 ※電圧入力時に“停電時のみ”自動的に電池での点灯となります ※電池時点灯時間は、光束が少なく長時間点灯します。		
保証	3年間製品保証(電池の保証期間は1年)		
備考：	1.ご使用の前に ダウンライトの点検(ソケットの劣化の検査など) をしてください。 2.調光・リモコンの付いた器具には使用しないでください。 3.水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。		
写真：			

<http://www.cosmodesign.com>